

TD 3 : Structures de contrôles : instructions conditionnelles, boucles simples

Dans les exercices suivants, vous préciserez le nom, l'entrée et la sortie de vos programmes. Par exemple, pour un programme calculant le maximum de deux nombres, vous écrirez :

```
// Programme maximum
// Entrée: deux entiers a et b de type int
// Sortie: le maximum de a et de b, stocké dans la variable max
int max;
if ( a >= b ) {
    max = a;
} else {
    max = b;
}
```

Si vous vous sentez à l'aise, mettez votre programme sous la forme d'une fonction :

```
int maximum(int a, int b) {
    if ( a >= b ) {
        return a;
    } else {
        return b;
    }
}
```

INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES : IF**Exercice 1.**

- (1) Écrire un programme qui prend en entrée l'âge d'une personne (un entier donc) et dont la sortie est **true** si elle est majeure et **false** sinon.
- (2) Modifier votre programme pour que la la sortie soit une chaîne de caractères (type **string**) contenant le tarif SNCF appliqué à cette personne : "**enfant**" (moins de 11 ans), "**jeune**" (12-27 ans), "**senior**" (60 ans ou plus) ou "**plein tarif**" sinon.

Exercice 2 (À faire chez vous).

- (1) Le magasin Honeydukes est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h. Écrire un programme qui prend en entrée l'heure sous forme d'un entier et dont la sortie est **true** si le magasin est ouvert et **false** sinon.
- (2) Si ce n'est pas déjà le cas, modifier votre programme pour qu'il y ait au plus un **if**.
- (3) Si ce n'est pas déjà le cas, modifier votre programme pour qu'il n'y ait pas de **if**. Indication : remarquer que l'expression booléenne qui sert de condition au **if** a déjà la valeur recherchée (voir aussi le cours : « Erreurs classiques avec les conditionnelles »).

INSTRUCTIONS ITÉRATIVES : BOUCLE WHILE**Exercice 3 (Programme mystère).**

- (1) Exécuter pas à pas le fragment de programme suivant pour $a = 3$ et $b = 11$:

```
while ( b >= a ) {
    b = b - a;
}
```

- (2) Pour a et b entiers positifs quelconques, quelle est la valeur de b après la boucle ?

Exercice 4 (logarithme entier en base 2).

- (1) Écrire un programme dont l'entrée est un entier positif n et qui calcule le plus petit i de la forme 2^k tel que $n \leq i$.
Indication : partir de $i=1$ et le multiplier par 2 tant que nécessaire.
- (2) Modifier votre programme pour que la sortie soit k tel que $i = 2^k$ (où i est l'entier défini à la question précédente).

INSTRUCTIONS ITÉRATIVES AVEC COMPTEUR : BOUCLES **WHILE** ET **FOR****Exercice 5.**

On rappelle les exemples de programmes vu en cours pour afficher les nombres de 1 à 10 avec respectivement une boucle **while** et une boucle **for** :

```
int i = 1;
while ( i <= 10 ) {
    cout << i << endl;    // Affiche la valeur de i
    i = i + 1;
}
```

```
for ( int i = 1; i <= 10; i = i + 1 ) {
    cout << i << endl;    // Affiche la valeur de i
}
```

- (1) Dans chacun de ces deux programmes, entourer la déclaration du compteur, l'initialisation, la condition et l'incréméntation.
- (2) Adapter le premier exemple pour affiche les nombres pairs inférieurs ou égaux à 10, en commençant par 0. De même avec le deuxième exemple.
- (3) Même chose pour afficher les nombres de 10 à 1 ;
- (4) Même chose pour afficher les nombres entiers de carré inférieur à 10 ;
- (5) Même chose pour calculer la valeur de la somme $1^2 + 2^2 + \dots + 10^2$.

À votre avis, dans chacun des cas ci-dessus, laquelle des deux formes est la plus naturelle ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Exercice ♣ 6 (Nombres premiers).

- (1) Écrire une fonction qui prend en argument (entrée) un entier n et teste si n est un nombre premier (c'est-à-dire renvoie **true** si n est premier et **false** sinon).
- (2) Écrire une fonction qui prend en argument un entier n et affiche tous les nombres premiers entre 1 et n .
- (3) Écrire une fonction qui affiche les n premiers nombres premiers.

Exercice ♣ 7 (Dates).

- (1) Écrire une fonction qui prend en entrée une date sous la forme de trois entiers jour / mois / année, et teste si c'est une date valide. Pour l'instant, on ignore les années bissextiles. Par exemple :
 - `date_valide(28, 5, 1973)` renvoie **true**
 - `date_valide(31, 2, 2015)` renvoie **false**
- (2) Écrire une fonction qui prend en argument une date valide sous la forme de trois entiers et affiche la date du lendemain. Par exemple :
 - `jour_suivant(18, 12, 2017)` affiche Le jour suivant est le 19 12 2018.

- (3) Reprendre la question 1 en considérant les années bissextiles (une année est bissextile si elle est divisible par 4, mais pas 100 sauf si elle est divisible par 400).
- (4) Écrire une fonction qui prend en argument une date valide et renvoie le jour de la semaine de cette date.
- (5) Projet Euler- 19 : Combien de 1^{er} du mois ont été des dimanches au XX^e siècle ?